

## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails



|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Ean          | 8021696189840                           |
| Article      | SMILE TR 3-PHASE 20W CRI90 36° 3000K BK |
| Installation | Projecteurs et rails                    |
| Garantie     | 5 years                                 |
| Poids brut   | 0.87 kg                                 |
| Le volume    | -                                       |

## Info technique

|                               |                                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 0.87 kg                                                                                  |
| Classe d'isolation            | II                                                                                       |
| Indice de protection          | IP20                                                                                     |
| Conformité                    | CE                                                                                       |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| Résistance à la charge        | IK06                                                                                     |
| Accessoires non inclus        | Honeycomb or Elliptical filter, Single connection<br>on-off, Link on-off profile         |

## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 20 W                                      |
| Émissions                  | Direct                                    |
| Consommation maximale      | max 20 W                                  |
| Caractéristiques LED       | LED COB PHILIPS                           |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 36°                                       |
| Flux du faisceau lumineux  | 2550 lm                                   |
| Flux lumineux utile        | 2220 lm                                   |