

## Informations générales

## Technique - Projecteurs et rails



|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Ean</b>          | 8021696189659                           |
| <b>Article</b>      | SMILE TR 3-PHASE 20W CRI90 24° 3000K BI |
| <b>Installation</b> | Projecteurs et rails                    |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                                 |
| <b>Poids brut</b>   | 0.87 kg                                 |
| <b>Le volume</b>    | -                                       |

## Info technique

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Poids net</b>                     | 0.87 kg      |
| <b>Classe d'isolation</b>            | II           |
| <b>Indice de protection</b>          | IP20         |
| <b>Conformité</b>                    | -            |
| <b>Température de fonctionnement</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>                        | Non-dimmable |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 220-240 V AC |
| <b>Source de courant</b>             | -            |

## Informations sur la source

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Source intégrée</b>            | -               |
| <b>Source remplaçable</b>         | No              |
| <b>la puissance</b>               | 20 W            |
| <b>Émissions</b>                  | -               |
| <b>Consommation maximale</b>      | -               |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED COB PHILIPS |
| <b>CCT LED</b>                    | 3000 K          |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 50 h            |
| <b>CRI</b>                        | > 90            |
| <b>SDCM</b>                       | 3               |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 24°             |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 2550 lm         |
| <b>Flux lumineux utile</b>        | -               |