


## Informations générales

### Téchnique - Systèmes

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Ean          | 8021696270180         |
| Article      | STEEL ACCENT 3000K WH |
| Installation | Systèmes              |
| Garantie     | 5 years               |
| Poids brut   | 2.52 kg               |
| Le volume    | 0.021357 m³           |

## Info technique

|                               |                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 1.98 kg                                                                               |
| Classe d'isolation            | I                                                                                     |
| Indice de protection          | IP20                                                                                  |
| Conformité                    | CE                                                                                    |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                           |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                                  |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                 |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, osram |
| Accessoires non inclus        | Mounting kit (suspension or surface), Straight<br>continuous linear connector         |



## Informations sur la source

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module                     |
| Source remplaçable         | Replaceable (by qualified operators only) |
| la puissance               | 36 W                                      |
| Émissions                  | Direct + Indirect                         |
| Consommation maximale      | max 36 W                                  |
| Caractéristiques LED       | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED                    | 3000 K                                    |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h                                   |
| CRI                        | > 90                                      |
| SDCM                       | 3                                         |
| Angle de faisceau lumineux | 60+110°                                   |
| UGR Maximum                | < 16                                      |
| Flux du faisceau lumineux  | 3600 lm                                   |
| Flux lumineux utile        | 3110 lm                                   |