



## Informations générales

### Intérieur - Suspensions

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Ean</b>          | 8021696211701          |
| <b>Article</b>      | TUBE SP D6 BIANCO      |
| <b>Installation</b> | Suspensions            |
| <b>Garantie</b>     | 5 years                |
| <b>Poids brut</b>   | 1.22 kg                |
| <b>Le volume</b>    | 0.00513 m <sup>3</sup> |

## Info technique

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Poids net</b>                     | 0.96 kg  |
| <b>Classe d'isolation</b>            | I  |
| <b>Indice de protection</b>          | IP20   |
| <b>Conformité</b>                    | CE   |
| <b>Température de fonctionnement</b> | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                        | 1, TRIAC   |
| <b>Puissance de sortie</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Source de courant</b>             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Source intégrée</b>            | Integrated LED module                     |
| <b>Source remplaçable</b>         | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>la puissance</b>               | LED 11 W                                  |
| <b>Émissions</b>                  | Direct                                    |
| <b>Consommation maximale</b>      | max 11 W                                  |
| <b>Caractéristiques LED</b>       | LED COB BRIDGELUX                         |
| <b>CCT LED</b>                    | 3000 K                                    |
| <b>Durée LED (t. 25°C)</b>        | 35000 h                                   |
| <b>CRI</b>                        | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                       | 3   |
| <b>Angle de faisceau lumineux</b> | 38°                                       |
| <b>Flux du faisceau lumineux</b>  | 1050 lm                                   |
| <b>Flux lumineux utile</b>        | 860 lm                                    |
| <b>Alimentation de secours</b>    | < 0.50 W                                  |