

## Informations générales

## Intérieur - Appliques



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Ean          | 8021696342665               |
| Article      | ZIG ZAG AP D75 BIANCO 2700K |
| Installation | Appliques                   |
| Garantie     | 5 years                     |
| Poids brut   | 1.2 kg                      |
| Le volume    | 0.00532 m³                  |

## Info technique



|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Poids net                     | 1.04 kg                                                                        |
| Classe d'isolation            | I                                                                              |
| Indice de protection          | IP20                                                                           |
| Conformité                    | CE                                                                             |
| Température de fonctionnement | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                        | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Puissance de sortie           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Source de courant             | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Informations sur la source

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Source intégrée            | Integrated LED module |
| Source remplaçable         | No                    |
| la puissance               | 30 W                  |
| Émissions                  | Indirect              |
| Consommation maximale      | max 30 W              |
| Caractéristiques LED       | LED SMD               |
| CCT LED                    | 2700 K                |
| Durée LED (t. 25°C)        | 50000 h               |
| CRI                        | > 90                  |
| SDCM                       | 3                     |
| Angle de faisceau lumineux | -                     |
| Flux du faisceau lumineux  | 3000 lm               |
| Flux lumineux utile        | 2710 lm               |
| Risque photobiologique     | 1                     |