



## Info generali

### Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable projector with integrated LED sources and direct light emission

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696223056           |
| Articolo      | ARCA TRACK 05W 4000K BK |
| Installazione | Sistemi                 |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 0.3 kg                  |
| Volume        | 0.00162 m <sup>3</sup>  |

## Info tecniche e installative

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Peso netto              | 0.2 kg                                |
| Classe di isolamento    | III                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                  |
| Conformità              | CE                                    |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                  |
| Alimentazione           | 48 V DC                               |
| Alimentatore            | Required, remoted, not included<br>NO |
| Accessori non inclusi   | Narrow beam lens, Arca profile        |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 5 W                                       |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 5 W                                   |
| Caratteristiche LED   | LED COB CREE                              |
| CCT LED               | 4000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 34°                                       |
| Flusso sorgente       | 420 lm                                    |
| Flusso utile          | 370 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 2                                         |