

## Info generali

## Esterno - Applique


Outdoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources and direct/indirect light emission



|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Ean           | 8021696313436      |
| Articolo      | ATOM AP D10 BIANCO |
| Installazione | Applique           |
| Garanzia      | 5 years            |
| Peso lordo    | 0.71 kg            |
| Volume        | 0.001331 m³        |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.65 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP54                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | -                                                                              |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | LED 12 W              |
| Emissione             | Direct + Indirect     |
| Consumo massimo       | max 12 W              |
| Caratteristiche LED   | LED COB               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 30000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Flusso sorgente       | 1050 lm               |
| Flusso utile          | 720 lm                |
| Rischio fotobiologico | 1                     |