



## Info generali

### Interno - Applique

Indoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Ean           | 8021696260648           |
| Articolo      | BEAN AP SQUARE BIANCO   |
| Installazione | Applique                |
| Garanzia      | 5 years                 |
| Peso lordo    | 0.22 kg                 |
| Volume        | 0.000768 m <sup>3</sup> |



## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.18 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 100-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | LED 3 W                                   |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 3 W                                   |
| Caratteristiche LED   | LED SMD CREE                              |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°c)  | 30000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 25°                                       |
| Flusso sorgente       | 200 lm                                    |
| Flusso utile          | 180 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 2                                         |