

**Info generali****Interno - Applique**

Indoor wall mounted linear fitting with integrated LED sources and direct/indirect light emission



|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Ean           | 8021696287614            |
| Articolo      | DELTA AP D083 NERO 3000K |
| Installazione | Applique                 |
| Garanzia      | 5 years                  |
| Peso lordo    | 1.32 kg                  |
| Volume        | 0.007308 m³              |

**Info tecniche e installative**

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.9 kg                                                                         |
| Classe di isolamento    | I                                                                              |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

**Info sorgente e prestazionali**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 30 W                  |
| Emissione             | Direct + Indirect     |
| Consumo massimo       | max 30 W              |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 35000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | -                     |
| Flusso sorgente       | 3350 lm               |
| Flusso utile          | 2420 lm               |
| Rischio fotobiologico | 1                     |