



Info generali

Interno - Lampade da terra

Indoor floor dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

Ean	8021696366111
Articolo	DORICA PT1 BIANCO
Installazione	Lampade da terra
Garanzia	5 years
Peso lordo	6.4 kg
Volume	-

Info tecniche e installative

Peso netto	5 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable, electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	LED 50 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 50 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flusso sorgente	6000 lm
Flusso utile	3310 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W
Lampadina inclusa	1
Lampadina consigliata	LED INTEGRATO 6000Lm 3000K