



Info generali

Tecnico - Sistemi

Indoor track mounted adjustable and dimmable projector with multiple integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696286341
Articolo	EGO SPOT DOUBLE 05W 3000K DALI BI
Installazione	Sistemi
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.32 kg
Volume	0.004092 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.22 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI-2
Alimentazione	48 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included NO
Accessori non inclusi	Narrow or Wide beam optics, Honeycomb filters, Ego profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	5 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 5 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	30°
Flusso sorgente	500 lm
Flusso utile	360 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W