



## Info generali

### Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| Ean           | 8021696302546                           |
| Articolo      | FOX TR 3-PHASE 08W CRI90 3000K 1-10V WH |
| Installazione | Proiettori e Binari                     |
| Garanzia      | 5 years                                 |
| Peso lordo    | 0.55 kg                                 |
| Volume        | 0.0024 m <sup>3</sup>                   |

## Info tecniche e installative

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Peso netto              | 0.46 kg                              |
| Classe di isolamento    | II                                   |
| Grado di protezione     | IP20                                 |
| Conformità              | CE                                   |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | 1, 1-10V                             |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Alimentatore            | In-built, included<br>NO, electronic |
| Accessori non inclusi   | Link 3-phase 1-10V/DALI profile      |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 8 W                                       |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 8 W                                   |
| Caratteristiche LED   | LED COB BRIDGELUX                         |
| CCT LED               | 3000 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 41°                                       |
| Flusso sorgente       | 1000 lm                                   |
| Flusso utile          | 720 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W                                  |