



Info generali

Tecnico - Proiettori e Binari

Indoor track mounted adjustable dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696302577
Articolo	FOX TR 3-PHASE 15W CRI90 3000K DALI BK
Installazione	Proiettori e Binari
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.68 kg
Volume	0.0042 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.56 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included NO, electronic
Accessori non inclusi	Link 3-phase 1-10V/DALI profile

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	15 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 15 W
Caratteristiche LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	41°
Flusso sorgente	1600 lm
Flusso utile	1350 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W