



## Info generali

### Tecnico - Proiettori e Binari

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Ean</b>           | 8021696250410                                   |
| <b>Articolo</b>      | FOX TR 3-PHASE 08W CRI80 3000K ON-OFF<br>BIANCO |
| <b>Installazione</b> | Proiettori e Binari                             |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years   |
| <b>Peso lordo</b>    | 1 kg  |
| <b>Volume</b>        | 0.001518 m <sup>3</sup>                         |

## Info tecniche e installative

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.3 kg       |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I            |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20         |
| <b>Conformità</b>              | -            |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC |
| <b>Alimentatore</b>            | -            |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | -       |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No      |
| <b>Potenza</b>               | 8 W     |
| <b>Emissione</b>             | -       |
| <b>Consumo massimo</b>       | -       |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K  |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50 h    |
| <b>CRI</b>                   | > 80    |
| <b>SDCM</b>                  | 3       |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 41°     |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1150 lm |
| <b>Flusso utile</b>          | -       |