



## Info generali

### Interno - Lampade da terra

Indoor floor adjustable and dimmable lamp with integrated LED sources, in-built switch and direct light emission

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696272085           |
| <b>Articolo</b>      | FUTURA PT BIANCO        |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra        |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 4.64 kg                 |
| <b>Volume</b>        | 0.009984 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 4.44 kg                                       |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                            |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                          |
| <b>Conformità</b>              | CE                                            |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                                   |
| <b>Dimmer</b>                  | 1, Touch dimmer                               |
| <b>Alimentazione</b>           | 100-240 V AC 50/60 Hz                         |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>Replaceable, electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | LED 12,5 W            |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 12,5 W            |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD               |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 25000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1050 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 550 lm                |
| <b>Potenza in stand-by</b>   | < 0.50 W              |