

## Info generali

## Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Ean           | 8021696285412                   |
| Articolo      | GAME TRIM ROUND 11W 2700K BK BK |
| Installazione | Lampade da incasso              |
| Garanzia      | 5 years                         |
| Peso lordo    | 0.32 kg                         |
| Volume        | 0.001573 m³                     |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 0.28 kg                                                                        |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| Resistenza al carico    | IK06                                                                           |
| Protezione frontale     | IP40                                                                           |
| Accessori non inclusi   | Dimmable driver                                                                |



## Info sorgente e prestazionali

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module                     |
| Sorgente sostituibile | Replaceable (by qualified operators only) |
| Potenza               | 11 W                                      |
| Emissione             | Direct                                    |
| Consumo massimo       | max 11 W                                  |
| Caratteristiche LED   | LED COB CREE                              |
| CCT LED               | 2700 K                                    |
| Durata LED (t. 25°C)  | 50000 h                                   |
| CRI                   | > 90                                      |
| SDCM                  | 3                                         |
| Fascio luminoso       | 36°                                       |
| UGR massimo           | < 19                                      |
| Flusso sorgente       | 900 lm                                    |
| Flusso utile          | 600 lm                                    |
| Rischio fotobiologico | 1                                         |