




Info generali

Interno - Sospensioni

Indoor suspended dimmable lamp with multiple integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696304748
Articolo	GEMINI SP D081 DALI/PUSH BIANCO 3000K
Installazione	Sospensioni
Garanzia	5 years
Peso lordo	4.55 kg
Volume	0.07569 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	2.3 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, DALI / Push
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	55 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 55 W
Caratteristiche LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	130°
Flusso sorgente	6300 lm
Flusso utile	5350 lm
Rischio fotobiologico	1
Potenza in stand-by	< 0.50 W