



## Info generali

### Interno - Sospensioni

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696269849                      |
| <b>Articolo</b>      | GEMINI SP D081 ON-OFF OTTONE 3000K |
| <b>Installazione</b> | Sospensioni                        |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                            |
| <b>Peso lordo</b>    | 2.95 kg                            |
| <b>Volume</b>        | 0.07396 m <sup>3</sup>             |

## Info tecniche e installative

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Peso netto</b>              | 2.06 kg      |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II           |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20         |
| <b>Conformità</b>              | -            |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -            |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC |
| <b>Alimentatore</b>            | -            |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | -       |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No      |
| <b>Potenza</b>               | 56 W    |
| <b>Emissione</b>             | -       |
| <b>Consumo massimo</b>       | -       |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K  |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50 h    |
| <b>CRI</b>                   | > 90    |
| <b>SDCM</b>                  | 3       |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 130°    |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 6300 lm |
| <b>Flusso utile</b>          | -       |