

**Info generali****Esterno - Lampade da terra**

Outdoor floor non-dimmable bollard with integrated LED sources and direct asymmetrical light emission



|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696293172           |
| <b>Articolo</b>      | KURT PT NERO 4000K      |
| <b>Installazione</b> | Lampade da terra        |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                 |
| <b>Peso lordo</b>    | 2.2 kg                  |
| <b>Volume</b>        | 0.005346 m <sup>3</sup> |

**Info tecniche e installative**

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 1.93 kg                              |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I                                    |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP54                                 |
| <b>Conformità</b>              | CE                                   |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -15° ~ +45 °C                        |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                 |
| <b>Alimentazione</b>           | 100-240 V AC 50/60 Hz                |
| <b>Alimentatore</b>            | In-built, included<br>NO, electronic |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 11 W                  |
| <b>Emissione</b>             | Direct Asymmetrical   |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 11 W              |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB               |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 30000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | -                     |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1100 lm               |
| <b>Flusso utile</b>          | 250 lm                |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                     |