

Info generali

Tecnico - Lampade da incasso


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources and direct light emission



Ean	8021696369518
Articolo	LIKA FI SLIM SQUARE 10W 3000K NERO
Installazione	Lampade da incasso
Garanzia	5 years
Peso lordo	0.25 kg
Volume	0.00115 m ³

Info tecniche e installative

Peso netto	0.2 kg
Classe di isolamento	II
Grado di protezione	IP20
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Alimentazione	220-240 V AC 50/60 Hz
Alimentatore	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic



Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	Replaceable (by qualified operators only)
Potenza	10 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 10 W
Caratteristiche LED	LED SMD BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Fascio luminoso	32°
UGR massimo	< 16
Flusso sorgente	1050 lm
Flusso utile	650 lm
Rischio fotobiologico	2