



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling mounted dimmable projector with integrated LED sources and direct light emission

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696299419                   |
| <b>Articolo</b>      | NITRO PL ROUND D04 BIANCO 3000K |
| <b>Installazione</b> | Lampade da soffitto             |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                         |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.12 kg                         |
| <b>Volume</b>        | 0.000413 m <sup>3</sup>         |

## Info tecniche e installative

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.07 kg               |
| <b>Classe di isolamento</b>    | I                     |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                  |
| <b>Conformità</b>              | CE                    |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C           |
| <b>Dimmer</b>                  | 1, TRIAC              |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| <b>Alimentatore</b>            | Not required          |

## Info sorgente e prestazionali

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                    |
| <b>Potenza</b>               | 4 W                   |
| <b>Emissione</b>             | Direct                |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 4 W               |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED DOB               |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K                |
| <b>Durata LED (t. 25°c)</b>  | 50000 h               |
| <b>CRI</b>                   | > 90                  |
| <b>SDCM</b>                  | 3                     |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 40°                   |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 320 lm                |
| <b>Flusso utile</b>          | 240 lm                |
| <b>Rischio fotobiologico</b> | 1                     |