

**Info generali****Tecnico - Lampade da incasso**


Indoor ceiling recessed projector with integrated LED sources, enhanced protection and direct light emission



|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696266503       |
| <b>Articolo</b>      | OFF FI 15W 4000K WH |
| <b>Installazione</b> | Lampade da incasso  |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years             |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.57 kg             |
| <b>Volume</b>        | 0.002128 m³         |

**Info tecniche e installative**

|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.46 kg                                                                                  |
| <b>Classe di isolamento</b>    | II                                                                                       |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20                                                                                     |
| <b>Conformità</b>              | CE                                                                                       |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | 0° ~ +40 °C                                                                              |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                                     |
| <b>Alimentazione</b>           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                                    |
| <b>Alimentatore</b>            | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| <b>Protezione frontale</b>     | IP54                                                                                     |
| <b>Accessori non inclusi</b>   | Dimmable driver, Black reflector                                                         |

**Info sorgente e prestazionali**

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | Integrated LED module                     |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Potenza</b>               | 15 W                                      |
| <b>Emissione</b>             | Direct                                    |
| <b>Consumo massimo</b>       | max 15 W                                  |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED COB CITIZEN                           |
| <b>CCT LED</b>               | 4000 K                                    |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                   | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                  | 3                                         |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 50°                                       |
| <b>UGR massimo</b>           | < 19                                      |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1400 lm                                   |
| <b>Flusso utile</b>          | 1150 lm                                   |