



## Info generali

### Interno - Lampade da soffitto

Indoor ceiling mounted dimmable lamp with integrated LED sources and diffuse light emission

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ean           | 8021696304526         |
| Articolo      | OZ PL DALI NERO 3000K |
| Installazione | Lampade da soffitto   |
| Garanzia      | 5 years               |
| Peso lordo    | 3.19 kg               |
| Volume        | 0.0338 m <sup>3</sup> |

## Info tecniche e installative

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Peso netto              | 1.5 kg                                                                         |
| Classe di isolamento    | II                                                                             |
| Grado di protezione     | IP20                                                                           |
| Conformità              | CE                                                                             |
| Temperatura d'esercizio | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer                  | 1, DALI / Push                                                                 |
| Alimentazione           | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Alimentatore            | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Info sorgente e prestazionali

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Sorgente integrata    | Integrated LED module |
| Sorgente sostituibile | No                    |
| Potenza               | 48 W                  |
| Emissione             | Diffuse               |
| Consumo massimo       | max 48 W              |
| Caratteristiche LED   | LED SMD               |
| CCT LED               | 3000 K                |
| Durata LED (t. 25°C)  | 30000 h               |
| CRI                   | > 90                  |
| SDCM                  | 3                     |
| Fascio luminoso       | -                     |
| Flusso sorgente       | 5100 lm               |
| Flusso utile          | 1940 lm               |
| Rischio fotobiologico | 1                     |
| Potenza in stand-by   | < 0.50 W              |