

## Info generali

## Tecnico - Sistemi



|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| <b>Ean</b>           | 8021696369952                 |
| <b>Articolo</b>      | STICK ACCENT 16W 3000K BIANCO |
| <b>Installazione</b> | Sistemi                       |
| <b>Garanzia</b>      | 5 years                       |
| <b>Peso lordo</b>    | 0.25 kg                       |
| <b>Volume</b>        | 0.000552 m <sup>3</sup>       |

## Info tecniche e installative

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Peso netto</b>              | 0.14 kg |
| <b>Classe di isolamento</b>    | III     |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP20    |
| <b>Conformità</b>              | -       |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | -       |
| <b>Dimmer</b>                  | 1       |
| <b>Alimentazione</b>           | 48 V DC |
| <b>Alimentatore</b>            | -       |



## Info sorgente e prestazionali

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Sorgente integrata</b>    | -                 |
| <b>Sorgente sostituibile</b> | No                |
| <b>Potenza</b>               | 16 W              |
| <b>Emissione</b>             | -                 |
| <b>Consumo massimo</b>       | -                 |
| <b>Caratteristiche LED</b>   | LED SMD BRIDGELUX |
| <b>CCT LED</b>               | 3000 K            |
| <b>Durata LED (t. 25°C)</b>  | 50 h              |
| <b>CRI</b>                   | > 90              |
| <b>SDCM</b>                  | 3                 |
| <b>Fascio luminoso</b>       | 40°               |
| <b>Flusso sorgente</b>       | 1750 lm           |
| <b>Flusso utile</b>          | -                 |