









## Общая информация

### Интерьер - Торшеры

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Еап       | 8021696306452             |
| Пункт     | COMFORT-1 PT BIANCO 4000K |
| Установка | Торшеры                   |
| Гарантия  | 5 years                   |
| Общий вес | 12.7 kg                   |
| Объем     | -                         |

## Техническая информация

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 12.7 kg                                               |
| Класс изоляции      | I                                                     |
| Индекс защиты       | IP20                                                  |
| Согласие            | CE                                                    |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C                                           |
| Dimmer              | 1, Touch dimmer, PIR Motion Sensor, Luminosity Sensor |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                 |
| Источник питания    | In-built, included<br>NO, electronic                  |

## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | 76 W                  |
| Выбросы                            | Direct + Indirect     |
| Максимальное потребление           | max 76 W              |
| Функции LED                        | LED SMD               |
| CCT LED                            | 4000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 95+120°               |
| UGR Максимум                       | < 16                  |
| Световой поток луча                | 10800 lm              |
| Полезный световой поток            | 8180 lm               |
| Фотобиологический риск             | EXEMPT                |
| Резервная мощность                 | < 0.50 W              |