


## Общая информация

## Технический свет - Системы



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Еап       | 8021696332819           |
| Пункт     | DEVA TRACK 08W BK       |
| Установка | Системы                 |
| Гарантия  | 5 years                 |
| Общий вес | 0.1 kg                  |
| Объем     | 0.000405 m <sup>3</sup> |

## Техническая информация

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.09 kg                               |
| Класс изоляции          | III                                   |
| Индекс защиты           | IP20                                  |
| Согласие                | CE                                    |
| Рабочая Температура     | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]            |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                  |
| Выходная мощность       | 24 V DC                               |
| Источник питания        | Required, remoted, not included<br>NO |
| Принадлежности включены | Deva profile, Narrow beam optic       |

## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 8 W                                       |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 8 W                                   |
| Функции LED                        | LED COB                                   |
| CCT LED                            | 3000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 30000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 30°                                       |
| Световой поток луча                | 750 lm                                    |
| Полезный световой поток            | 590 lm                                    |
| Фотобиологический риск             | EXEMPT                                    |