

## Общая информация

## Интерьер - Настольные светильники



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Еап       | 8021696291093          |
| Пункт     | DIESIS TL NICKEL       |
| Установка | Настольные светильники |
| Гарантия  | 5 years                |
| Общий вес | 3.1 kg                 |
| Объем     | 0.0224 m³              |

## Техническая информация

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Вес нетто           | 1.7 kg                                        |
| Класс изоляции      | II                                            |
| Индекс защиты       | IP20                                          |
| Согласие            | CE                                            |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C                                   |
| Dimmer              | 1, Dimmer on board                            |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                         |
| Источник питания    | Separate, included<br>Replaceable, electronic |



## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | LED 6,5 W             |
| Выбросы                            | Direct                |
| Максимальное потребление           | max 6,5 W             |
| Функции LED                        | LED COB BRIDGELUX     |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 30000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 30°                   |
| Световой поток луча                | 500 lm                |
| Полезный световой поток            | 390 lm                |
| Резервная мощность                 | < 0.50 W              |