





## Общая информация

### Технический свет - Прожекторы и треки

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Еап       | 8021696283661              |
| Пункт     | DISPLAY UGR D1595 4000K WH |
| Установка | Прожекторы и треки         |
| Гарантия  | 5 years                    |
| Общий вес | 2.03 kg                    |
| Объем     | 0.010773 m³                |

## Техническая информация

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Вес нетто               | 1.57 kg                              |
| Класс изоляции          | II                                   |
| Индекс защиты           | IP20                                 |
| Согласие                | CE                                   |
| Рабочая Температура     | 0° ~ +40 °C                          |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                 |
| Выходная мощность       | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Источник питания        | In-built, included<br>NO, electronic |
| Принадлежности включены | Link 3-phase on-off profile          |



## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 40 W                                      |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 40 W                                  |
| Функции LED                        | LED SMD SAMSUNG                           |
| CCT LED                            | 4000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 70°                                       |
| UGR Максимум                       | < 22                                      |
| Световой поток луча                | 6000 lm                                   |
| Полезный световой поток            | 3120 lm                                   |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |