


Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник



Еап	8021696252995
Пункт	DYNAMIC SOURCE 09W 4000K
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.35 kg
Объем	0.003044 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.18 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic, tridonic
Индекс защиты передней части	IP54
Принадлежности включены	Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens, additional optic (Honeycomb or Elliptical), Dimmable driver

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	9 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 9 W
Функции LED	LED COB
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	35°
UGR Максимум	< 19
Световой поток луча	920 lm
Полезный световой поток	840 lm
Фотобиологический риск	1