


Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник



Еап	8021696208589
Пункт	DYNAMIC SOURCE 15W 3000K
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	0.36 kg
Объем	0.003044 m ³

Техническая информация

Вес нетто	0.35 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Индекс защиты передней части	IP54
Принадлежности включены	Frame, Reflector, Narrow or wide beam lens, additional optic (Honeycomb or Elliptical), Dimmable driver

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	15 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 15 W
Функции LED	LED COB
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	35°
UGR Максимум	< 19
Световой поток луча	1400 lm
Полезный световой поток	1280 lm
Фотобиологический риск	1