

## Общая информация

## Технический свет - Системы

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Еап       | 8021696317953                  |
| Пункт     | EGO ACCENT 13W 4000K ON-OFF BK |
| Установка | Системы                        |
| Гарантия  | 5 years                        |
| Общий вес | 0.42 kg                        |
| Объем     | 0.001085 m <sup>3</sup>        |

## Техническая информация

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.33 kg                               |
| Класс изоляции          | III                                   |
| Индекс защиты           | IP20                                  |
| Согласие                | CE                                    |
| Рабочая Температура     | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                  |
| Выходная мощность       | 48 V DC                               |
| Источник питания        | Required, remoted, not included<br>NO |
| Принадлежности включены | Ego profile                           |

## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 13 W                                      |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 13 W                                  |
| Функции LED                        | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                            | 4000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 35°                                       |
| UGR Максимум                       | < 19                                      |
| Световой поток луча                | 1550 lm                                   |
| Полезный световой поток            | 1310 lm                                   |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |

