

## Общая информация


## Технический свет - Системы



|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Еап       | 8021696286341                      |
| Пункт     | EGO TRACK DOUBLE 05W 3000K DALI WH |
| Установка | Системы                            |
| Гарантия  | 5 years                            |
| Общий вес | 0.32 kg                            |
| Объем     | 0.004092 m³                        |

## Техническая информация

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.22 kg                                                    |
| Класс изоляции          | III                                                        |
| Индекс защиты           | IP20                                                       |
| Согласие                | CE                                                         |
| Рабочая Температура     | 0° ~ +40 °C                                                |
| Dimmer                  | 1, DALI                                                    |
| Выходная мощность       | 48 V DC                                                    |
| Источник питания        | Required, remoted, not included<br>NO                      |
| Принадлежности включены | Narrow or Wide beam optics, Honeycomb filters, Ego profile |



## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 5 W                                       |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 5 W                                   |
| Функции LED                        | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                            | 3000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 30°                                       |
| Световой поток луча                | 500 lm                                    |
| Полезный световой поток            | 360 lm                                    |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |
| Резервная мощность                 | < 0.50 W                                  |