Eos

rev. 21-05-2025



Общая информация

Технический свет - Прожекторы и треки

Ean	8021696286600
Пункт	EOS TR 3-PHASE 25W 3000K ON-OFF WH
Установка	Прожекторы и треки
Гарантия	5 years
Общий вес	1.17 kg
Объем	0.003276 m^3

Техническая информация

Вес нетто	1.1 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Принадлежности включены	Single connection on-off, Link 3-phase on-off profile

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	25 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 25 W
Функции LED	LED COB BRIDGELUX
CCT LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	20-55°
Световой поток луча	2950 lm
Полезный световой поток	2070 lm
Фотобиологический риск	1

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32, 30035 Mirano (Venezia)
Tel +39 041 5790500 | **Fax** +39 041 8872349 | **E-mail** info@ideal-lux.com
www.ideal-lux.com