

## Общая информация

## Интерьер - Аксессуар



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Еап       | 8021696270258             |
| Пункт     | FLY UPLIGHT D35 D45 3000K |
| Установка | Аксессуар                 |
| Гарантия  | 5 years                   |
| Общий вес | 0.57 kg                   |
| Объем     | 0.008085 m <sup>3</sup>   |

## Техническая информация

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Вес нетто           | 0.4 kg                |
| Класс изоляции      | III                   |
| Индекс защиты       | IP20                  |
| Согласие            | CE                    |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C           |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off  |
| Тип аксессуара      | Optional              |
| Выходная мощность   | 32 V DC               |
| Источник питания    | Included in FLY PL/SP |

## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 11 W                                      |
| Выбросы                            | Indirect                                  |
| Максимальное потребление           | max (D35) 9 W / (D45) 11 W                |
| Функции LED                        | LED SMD OSRAM                             |
| CCT LED                            | 3000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 120°                                      |
| Световой поток луча                | 1600 lm                                   |
| Полезный световой поток            | -                                         |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |