




## Общая информация

### Интерьер - Подвесы

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Еап       | 8021696253596                  |
| Пункт     | FRAME SP QUADRATO BIANCO 3000K |
| Установка | Подвесы                        |
| Гарантия  | 5 years                        |
| Общий вес | 5.4 kg                         |
| Объем     | 0.0405 m <sup>3</sup>          |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 3.29 kg                                                                        |
| Класс изоляции      | I                                                                              |
| Индекс защиты       | IP20                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | LED 80 W              |
| Выбросы                            | Direct                |
| Максимальное потребление           | max 80 W              |
| Функции LED                        | LED SMD               |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 30000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 120°                  |
| Световой поток луча                | 9150 lm               |
| Полезный световой поток            | 4810 lm               |