



Общая информация

Интерьер - Подвесы

| | |
|------------------|--|
| Еап | 8021696304748 |
| Пункт | GEMINI SP D081 DALI/PUSH BIANCO 3000K |
| Установка | Подвесы |
| Гарантия | 5 years |
| Общий вес | 4.55 kg |
| Объем | 0.07396 m ³ |

Техническая информация

| | |
|----------------------------|--|
| Вес нетто | 2.3 kg |
| Класс изоляции | II |
| Индекс защиты | IP20 |
| Согласие | CE |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C |
| Dimmer | 1, DALI / Push |
| Выходная мощность | 220-240 V AC 50/60 Hz |
| Источник питания | In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic |

Информация об источнике

| | |
|--|---|
| Интегрированный источник | Integrated LED module |
| Сменный источник | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть | 55 W |
| Выбросы | Direct |
| Максимальное потребление | max 55 W |
| Функции LED | LED SMD |
| ССТ LED | 3000 K |
| Продолжительность LED (t. 25°C) | 50000 h |
| CRI | > 90 |
| SDCM | 3 |
| Угол светового луча | 130° |
| Световой поток луча | 6300 lm |
| Полезный световой поток | 5350 lm |
| Фотобиологический риск | 1 |
| Резервная мощность | < 0.50 W |