


## Общая информация

## Экстерьер - Торшеры



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Еап       | 8021696306780          |
| Пункт     | JEDI PT H080 ANTRACITE |
| Установка | Торшеры                |
| Гарантия  | 5 years                |
| Общий вес | 0.97 kg                |
| Объем     | 0.0036 m³              |

## Техническая информация

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.76 kg                              |
| Класс изоляции          | II                                   |
| Индекс защиты           | IP65                                 |
| Согласие                | CE                                   |
| Рабочая Температура     | -                                    |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                 |
| Выходная мощность       | 220-240 V AC 50/60 Hz                |
| Источник питания        | In-built, included<br>NO, electronic |
| Принадлежности включены | Base for floor mounted installation  |

## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | 12 W                  |
| Выбросы                            | Direct                |
| Максимальное потребление           | max 12 W              |
| Функции LED                        | LED SMD               |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 30000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | -                     |
| Световой поток луча                | 1250 lm               |
| Полезный световой поток            | 510 lm                |
| Фотобиологический риск             | EXEMPT                |