

# Led panel

# Общая информация

### Технический свет - Встраиваемый светильник



**Ean** 8021696246390


ПунктLED PANEL FI CRI90 3000КУстановкаВстраиваемый светильник

 Гарантия
 5 years

 Общий вес
 2.7 kg

 Объем
 0.014431 m³

## Техническая информация



Рабочая Температура  $0^{\circ} \sim +40 {\,}^{\circ}\text{C}$ 

DimmerNon-dimmable, On-OffВыходная мощность220-240 V AC 50/60 HzИсточник питанияSeparate, included


Replaceable (by qualified operators only),

electronic

Принадлежности включены Dimmable driver, Mounting kit

(Suspension kit, Surface kit, Plasterboard

recessed frame)



### Информация об источнике

Интегрированный источник Integrated LED module

Сменный источник Replaceable (by qualified operators only)

 Власть
 40 W

 Выбросы
 Direct

 Максимальное потребление
 max 40 W

 Функции LED
 LED SMD

 CCT LED
 3000 K

Продолжительность LED (t.

25°c)

 CRI
 > 90

 SDCM
 3

 Угол светового луча
 81°

 UGR Максимум
 < 19</td>

 Световой поток луча
 5100 lm

 Полезный световой поток
 3700 lm

 Фотобиологический риск
 EXEMPT

#### IDEAL LUX s.r.l.