


Общая информация

Технический свет - Встраиваемый светильник



Еап	8021696249728
Пункт	LED PANEL FI CRI80 4000K
Установка	Встраиваемый светильник
Гарантия	5 years
Общий вес	2.7 kg
Объем	0.02379 m ³

Техническая информация

Вес нетто	2.2 kg
Класс изоляции	II
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	220-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic
Принадлежности включены	Dimmable driver, Mounting kit (Suspension kit, Surface kit, Plasterboard recessed frame)

Информация об источнике

Интегрированный источник	Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (by qualified operators only)
Власть	40 W
Выбросы	Direct
Максимальное потребление	max 40 W
Функции LED	LED SMD
CCT LED	4000 K
Продолжительность LED (t. 25°C)	25000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Угол светового луча	81°
UGR Максимум	< 19
Световой поток луча	7250 lm
Полезный световой поток	4470 lm
Фотобиологический риск	EXEMPT