


**Общая информация****Технический свет - Встраиваемый светильник**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>Ean</b>       | 8021696267876             |
| <b>Пункт</b>     | LIKA FI TRIM 12W 4000K WH |
| <b>Установка</b> | Встраиваемый светильник   |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                   |
| <b>Общий вес</b> | 0.41 kg                   |
| <b>Объем</b>     | 0.001368 m³               |

**Техническая информация**

|                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вес нетто</b>               | 0.32 kg                                                                        |
| <b>Класс изоляции</b>          | II                                                                             |
| <b>Индекс защиты</b>           | IP20                                                                           |
| <b>Согласие</b>                | CE                                                                             |
| <b>Рабочая Температура</b>     | 0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]                                                     |
| <b>Dimmer</b>                  | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| <b>Выходная мощность</b>       | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| <b>Источник питания</b>        | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |
| <b>Принадлежности включены</b> | Dimmable driver                                                                |

**Информация об источнике**

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | 12,5 W                                    |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 12,5 W                                |
| <b>Функции LED</b>                     | LED SMD OSRAM                             |
| <b>CCT LED</b>                         | 4000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                            | 3                                         |
| <b>Угол светового луча</b>             | 29°                                       |
| <b>UGR Максимум</b>                    | < 16                                      |
| <b>Световой поток луча</b>             | 1150 lm                                   |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 790 lm                                    |
| <b>Фотобиологический риск</b>          | 2                                         |