

## Общая информация


## Экстерьер - Настенные светильники



|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Еап       | 8021696313467           |
| Пункт     | LINEA AP D104 ANTRACITE |
| Установка | Настенные светильники   |
| Гарантия  | 5 years                 |
| Общий вес | 1.61 kg                 |
| Объем     | 0.0088 m³               |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 1.43 kg                                                                        |
| Класс изоляции      | I                                                                              |
| Индекс защиты       | IP54                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | -                                                                              |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |



## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | LED 20 W              |
| Выбросы                            | Indirect              |
| Максимальное потребление           | max 20 W              |
| Функции LED                        | LED SMD               |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 30000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Световой поток луча                | 1950 lm               |
| Полезный световой поток            | 1290 lm               |
| Фотобиологический риск             | EXEMPT                |