



## Общая информация

### Интерьер - Потолочные светильники

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Еап       | 8021696205977                   |
| Пункт     | NITRO PL ROUND D09 BIANCO 3000K |
| Установка | Потолочные светильники          |
| Гарантия  | 5 years                         |
| Общий вес | 0.99 kg                         |
| Объем     | 0.0014 m³                       |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 0.91 kg                                                                        |
| Класс изоляции      | II                                                                             |
| Индекс защиты       | IP20                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | LED 15 W                                  |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 15 W                                  |
| Функции LED                        | LED COB BRIDGELUX                         |
| CCT LED                            | 3000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 36°                                       |
| Световой поток луча                | 1400 lm                                   |
| Полезный световой поток            | 1220 lm                                   |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |