

Общая информация


Интерьер - Настенные светильники



Еап	8021696158242
Пункт	NORDIK AP2
Установка	Настенные светильники
Гарантия	5 years
Общий вес	1.16 kg
Объем	0.011109 m³

Техническая информация

Вес нетто	0.63 kg
Класс изоляции	I
Индекс защиты	IP20
Согласие	CE
Рабочая Температура	0° ~ +40 °C
Dimmer	Non-dimmable, On-Off
Выходная мощность	100-240 V AC 50/60 Hz
Источник питания	In-built, included Replaceable (by qualified operators only), electronic



Информация об источнике

Интегрированный источник	Light bulb (not included), Integrated LED module
Сменный источник	Replaceable (LED: by qualified operators only)
Власть	E14/LED max 1 x 40W / 1.5 W
Выбросы	Diffuse + Direct
Максимальное потребление	max 40W / LED 1.5 W
Функции LED	LED SMD BRIDGELUX
ССТ LED	3000 K
Продолжительность LED (t. 25°c)	20000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Угол светового луча	23°
Световой поток луча	100 lm
Полезный световой поток	80 lm
Фотобиологический риск	2
Рекомендовать лампочку	101200 E14 SFERA 4W 3000K CRI80 TRASP