


## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемый светильник



|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| <b>Еап</b>       | 8021696266497           |
| <b>Пункт</b>     | OFF FI 15W 3000K WH     |
| <b>Установка</b> | Встраиваемый светильник |
| <b>Гарантия</b>  | 5 years                 |
| <b>Общий вес</b> | 0.57 kg                 |
| <b>Объем</b>     | 0.002128 м³             |

## Техническая информация



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Вес нетто</b>                    | 0.46 kg  |
| <b>Класс изоляции</b>               | II   |
| <b>Индекс защиты</b>                | IP20   |
| <b>Согласие</b>                     | CE   |
| <b>Рабочая Температура</b>          | 0° ~ +40 °C  |
| <b>Dimmer</b>                       | Non-dimmable, On-Off   |
| <b>Выходная мощность</b>            | 220-240 V AC 50/60 Hz  |
| <b>Источник питания</b>             | Separate, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic, tridonic |
| <b>Индекс защиты передней части</b> | IP54   |
| <b>Принадлежности включены</b>      | Dimmable driver, Black reflector   |

## Информация об источнике

|  |   |
|--|---|
| <b>Интегрированный источник</b>        | Integrated LED module                     |
| <b>Сменный источник</b>                | Replaceable (by qualified operators only) |
| <b>Власть</b>                          | 15 W                                      |
| <b>Выбросы</b>                         | Direct                                    |
| <b>Максимальное потребление</b>        | max 15 W                                  |
| <b>Функции LED</b>                     | LED COB CITIZEN                           |
| <b>ССТ LED</b>                         | 3000 K                                    |
| <b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b> | 50000 h                                   |
| <b>CRI</b>                             | > 90                                      |
| <b>SDCM</b>                            | 3   |
| <b>Угол светового луча</b>             | 50°                                       |
| <b>UGR Максимум</b>                    | < 19                                      |
| <b>Световой поток луча</b>             | 1300 lm                                   |
| <b>Полезный световой поток</b>         | 1070 lm                                   |