


## Общая информация

## Технический свет - Встраиваемый светильник



<b>Еап</b>	8021696327471
<b>Пункт</b>	QUARK FI 2.8W 3000K WH
<b>Установка</b>	Встраиваемый светильник
<b>Гарантия</b>	5 years
<b>Общий вес</b>	0.05 kg
<b>Объем</b>	0.000413 m <sup>3</sup>

## Техническая информация



<b>Вес нетто</b>	0.02 kg
<b>Класс изоляции</b>	II
<b>Индекс защиты</b>	IP20
<b>Согласие</b>	CE
<b>Рабочая Температура</b>	0° ~ +40 °C [DO NOT COVER]
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Выходная мощность</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Источник питания</b>	Separate, included, to be remoted up to 1.3 m distance (does NOT fit into the installation hole) Replaceable (by qualified operators only), electronic

## Информация об источнике

<b>Интегрированный источник</b>	Integrated LED module
<b>Сменный источник</b>	No
<b>Власть</b>	2,8 W
<b>Выбросы</b>	Direct
<b>Максимальное потребление</b>	max 2,8 W
<b>Функции LED</b>	LED SMD BRIDGELUX
<b>ССТ LED</b>	3000 K
<b>Продолжительность LED (t. 25°c)</b>	50000 h
<b>CRI</b>	> 90
<b>SDCM</b>	3
<b>Угол светового луча</b>	30°
<b>Световой поток луча</b>	160 lm
<b>Полезный световой поток</b>	90 lm
<b>Фотобиологический риск</b>	2