



## Общая информация

### Интерьер - Потолочные светильники

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Еап       | 8021696327563           |
| Пункт     | RAY PL D30 NERO         |
| Установка | Потолочные светильники  |
| Гарантия  | 5 years                 |
| Общий вес | 1.72 kg                 |
| Объем     | 0.009356 m <sup>3</sup> |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 1.62 kg                                                                        |
| Класс изоляции      | II                                                                             |
| Индекс защиты       | IP44                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off, CCT Switch on Board                                      |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 13 W                                      |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 13 W                                  |
| Функции LED                        | LED SMD                                   |
| CCT LED                            | 3000-4000 K                               |
| Продолжительность LED (t.<br>25°C) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 77°                                       |
| UGR Максимум                       | < 20                                      |
| Световой поток луча                | 2050 lm                                   |
| Полезный световой поток            | 1250-1340 lm                              |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |