

## Общая информация

## Интерьер - Настенные светильники



|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Еап       | 8021696142296          |
| Пункт     | RIFLESSO AP D42 BIANCO |
| Установка | Настенные светильники  |
| Гарантия  | 5 years                |
| Общий вес | 0.85 kg                |
| Объем     | 0.00264 m³             |

## Техническая информация



|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 0.6 kg                                                                         |
| Класс изоляции      | I                                                                              |
| Индекс защиты       | IP54                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | 0° ~ +40 °C                                                                    |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Выходная мощность   | 220-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | LED 10 W                                  |
| Выбросы                            | Diffuse                                   |
| Максимальное потребление           | max 10 W                                  |
| Функции LED                        | LED SMD                                   |
| CCT LED                            | 3000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 20000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Световой поток луча                | 1250 lm                                   |
| Полезный световой поток            | 650 lm                                    |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |