

## Общая информация


## Экстерьер - Прожекторы



|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| Еап       | 8021696248394            |
| Пункт     | STARLIGHT PR 05.5W 3000K |
| Установка | Прожекторы               |
| Гарантия  | 5 years                  |
| Общий вес | 0.35 kg                  |
| Объем     | 0.0011 m³                |

## Техническая информация

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.28 kg                                                             |
| Класс изоляции          | III                                                                 |
| Индекс защиты           | IP68                                                                |
| Согласие                | CE                                                                  |
| Рабочая Температура     | -15° ~ +45 °C                                                       |
| Dimmer                  | Non-dimmable, On-Off                                                |
| Выходная мощность       | 24 V DC                                                             |
| Источник питания        | Required, remoted, not included<br>NO                               |
| Сопротивление нагрузки  | IK07                                                                |
| Принадлежности включены | Glare shielding cover, Ground fixing spike,<br>Remote on-off driver |



## Информация об источнике

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module                     |
| Сменный источник                   | Replaceable (by qualified operators only) |
| Власть                             | 5,5 W                                     |
| Выбросы                            | Direct                                    |
| Максимальное потребление           | max 5,5 W                                 |
| Функции LED                        | LED COB CITIZEN / BRIDGEL                 |
| CCT LED                            | 3000 K                                    |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h                                   |
| CRI                                | > 90                                      |
| SDCM                               | 3                                         |
| Угол светового луча                | 30°                                       |
| Световой поток луча                | 470 lm                                    |
| Полезный световой поток            | 390 lm                                    |
| Фотобиологический риск             | 1                                         |