

## Общая информация


## Технический свет - Системы



|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Еап       | 8021696329529                |
| Пункт     | STICK TRACK SINGLE 05W 3000K |
| Установка | Системы                      |
| Гарантия  | 5 years                      |
| Общий вес | 0.15 kg                      |
| Объем     | 0.00057 m³                   |

## Техническая информация

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Вес нетто               | 0.11 kg                               |
| Класс изоляции          | III                                   |
| Индекс защиты           | IP20                                  |
| Согласие                | CE                                    |
| Рабочая Температура     | 0° ~ +40 °C                           |
| Dimmer                  | 1, Phase-cut                          |
| Выходная мощность       | 48 V DC                               |
| Источник питания        | Required, remoted, not included<br>NO |
| Принадлежности включены | Stick profile                         |



## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | 5 W                   |
| Выбросы                            | Direct                |
| Максимальное потребление           | max 5 W               |
| Функции LED                        | LED COB BRIDGELUX     |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 50000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 30°                   |
| Световой поток луча                | 400 lm                |
| Полезный световой поток            | 310 lm                |
| Фотобиологический риск             | 1                     |
| Резервная мощность                 | < 0.50 W              |