


## Общая информация

## Экстерьер - Торшеры



|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Еап       | 8021696322612                 |
| Пункт     | STYLE PT H050 ANTRACITE 3000K |
| Установка | Торшеры                       |
| Гарантия  | 5 years                       |
| Общий вес | 2.82 kg                       |
| Объем     | 0.012167 m <sup>3</sup>       |

## Техническая информация

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Вес нетто           | 1.02 kg                                                                        |
| Класс изоляции      | I                                                                              |
| Индекс защиты       | IP54                                                                           |
| Согласие            | CE                                                                             |
| Рабочая Температура | -15° ~ +45 °C                                                                  |
| Dimmer              | Non-dimmable, On-Off                                                           |
| Выходная мощность   | 100-240 V AC 50/60 Hz                                                          |
| Источник питания    | In-built, included<br>Replaceable (by qualified operators only),<br>electronic |

## Информация об источнике

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Интегрированный источник           | Integrated LED module |
| Сменный источник                   | No                    |
| Власть                             | 8,5 W                 |
| Выбросы                            | Direct                |
| Максимальное потребление           | max 8,5 W             |
| Функции LED                        | LED SMD               |
| CCT LED                            | 3000 K                |
| Продолжительность LED (t.<br>25°c) | 30000 h               |
| CRI                                | > 90                  |
| SDCM                               | 3                     |
| Угол светового луча                | 120°                  |
| Световой поток луча                | 950 lm                |
| Полезный световой поток            | 680 lm                |